## KLX®300R









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido

Cilindrada 292cc

Diámetro por carrera

78,0 x 61,2mm

Relación de compresión 11.0:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm

**Encendido** 

TCBI con avance electrónico

**Transmisión** 

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica invertida de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/28,4 cm

Suspensión del neumático Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con compresión ajustable, amortiguación de rebote y precarga mediante

Neumático delantero

Neumático trasero	100/100-18
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un pistón

Horquilla semidoble tubular

## **DETALLES**

Tipo de chasis

Ángulo de dirección/Avance	26,9°/10,9 cm
Largo total	212,1 cm
Ancho total	82,5 cm
Altura del asiento	125 cm
Distancia al suelo	30,5 / 30 cm, modelo CA
Altura del asiento	92,5 cm
Peso en orden de marcha	128 / 130 kg, modelo CA*

trasera/recorrido

muelles/28,4 cm

80/100-21

**Colores** disponibles

ejes

Depósito de

combustible

Distancia entre

Garantía

Verde Lime

7,9 litros

143,5 cm

6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors