







POTENCIA

Motor 2 tiempos, simple, refrigerado por líquido

Cilindrada 64 cc

Diámetro por carrera 45,5 x 41,6 mm

8.4:1

Relación de compresión

compresion

Sistema de combustible

Carburador Mikuni de 24 mm

Encendido

CDI con avance digital

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Horquilla telescópica del eje delantero de 33 mm con amortiguación de rebote de 4 vías/21 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Sistema de amortiguación único Uni-Trak® con amortiguación de rebote de 4 vías y precarga mediante muelles ajustable/23,9 cm

Neumático delantero 60/100-14

Neumático trasero 80/100-12

Frenos delanteros

Disco único de 180 mm con pinza de un pistón

Frenos traseros Disco úni

Disco único de 180 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis Horquilla semidoble tubular

Ángulo de dirección/Avance 27°/15,5 cm

Largo total 159 cm

Ancho total 75,9 cm

Altura del asiento 95,5 cm

Distancia al suelo 30,5 cm

Altura del asiento 75,9 cm

Peso en orden de

marcha

60,0 kg*

Depósito de combustible

3,79 litros

Distancia entre

ejes

112 cm

Colores disponibles

Verde Lime

Garantía

No disponible

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.