## <sup>2020</sup> TERYX4™









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 783 cc

Par máximo 6,49 kg/m a 5500 rpm

Diámetro x Carrera 85,0 x 69,0 mm

Relación de 10.7:1

compresión Sistema de

Sistema de DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm combustible

Ignition TCBI con avance electrónico

Arranque Eléctrico

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero,

eje

Freno motor Sí

Altura libre al suelo	28 cm
Capacidad de	29,90 lt

Radio de giro 5 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

carga

combustible

Capacidad de carga

Capacidad de asientos

útil

Capacidad de

remolque

Luces

marcha

Instrumentación

9

589,67 kg

112,79 kg

502,37 kg

45,4 x 120,9 x 22,09 cm

(2) faros delanteros, (2) faros traseros, luz de freno LED

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Dirección

Freno delantero

Freno trasero

Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm.

Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm.

Maxxis 26 x 9-12 Maxxis 26 x 11-12

Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón

Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones

Multidisco sellado bañado con aceite

## **DETALLES**

Cuadro Refuerzo de tubo de acero doble X

 Longitud total
 318,51 cm

 Anchura total
 156,4 cm

 Altura total
 197,6 cm

 Peso en orden de
 727,78 kg\*

Distancia entre ejes 217,42 cm

Distancia entre ejes 217,42 cm

Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite

Opciones de color Super Negro

Garantía Kawasaki garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.