2020
TERYX4™

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEGRO SUPER



POTENCIA

Motor	4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	783 cc
Par máximo	6,49 kg/m a 5500 rpm
Diámetro x Carrera	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10.7:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm
Ignition	TCBI con avance electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje
Freno motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm.
Neumáticos delanteros	Maxxis 26 x 9-12
Neumáticos traseros	Maxxis 26 x 11-12
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón
Freno delantero	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones
Freno trasero	Multidisco sellado bañado con aceite

Altura libre al suelo	28 cm
Capacidad de combustible	29,90 lt
Radio de giro	5 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	45,4 x 120,9 x 22,09 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	112,79 kg
Capacidad de carga útil	502,37 kg
Capacidad de asientos	4
Capacidad de remolque	589,67 kg
Luces	(2) faros delanteros, (2) faros traseros, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Refuerzo de tubo de acero doble X
Longitud total	318,51 cm
Anchura total	156,4 cm
Altura total	197,6 cm
Peso en orden de marcha	727,78 kg*
Distancia entre ejes	217,42 cm
Instrumentación	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/ freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite
Opciones de color	Super Negro
Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.