

2020

TERYX4™ LE



Kawasaki
Let the Good Times Roll®

- GRIS FRAGMENT CAMO
- VERDE CANDY LIME
- PLATA ATOMIC

**POTENCIA**

| | |
|-------------------------------|---|
| Motor | 4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 783 cc |
| Par máximo | 6,49 kg/m a 5500 rpm |
| Diámetro x Carrera | 85,0 x 69,0 mm |
| Relación de compresión | 10,7:1 |
| Sistema de combustible | DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm |
| Ignition | TCBI con avance electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje |
| Freno motor | Sí |

CAPACIDAD

| | |
|--|--|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm. |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm. |
| Neumáticos delanteros | Maxxis 27 x 9-14 |
| Neumáticos traseros | Maxxis 27 x 11-14 |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones |
| Freno trasero | Multidisco sellado bañado con aceite |

| | |
|---|--|
| Altura libre al suelo | 28 cm |
| Capacidad de combustible | 29,90 lt |
| Radio de giro | 5 m |
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 45,4 x 120,9 x 22,09 cm |
| Capacidad de carga del compartimento de carga | 112,79 kg |
| Capacidad de carga útil | 502,37 kg |
| Capacidad de asientos | 4 |
| Capacidad de remolque | 589,67 kg |
| Luces | (4) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED |

DETALLES

| | |
|--------------------------------|---|
| Cuadro | Refuerzo de tubo de acero doble X |
| Longitud total | 318,51 cm |
| Anchura total | 156,4 cm |
| Altura total | 202,43 cm |
| Peso en orden de marcha | 738,81 kg* |
| Distancia entre ejes | 217,42 cm |
| Instrumentación | Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite |
| Opciones de color | Verde Candy Lime, Plata Atomic, Gris Fragment Camo |
| Garantía | Kawasaki garantía limitada de 3 años |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90%) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.