
VULCAN® 1700 VOYAGER® ABS









				 ١
P		N	-	۱
		14		۱

Motor 4 tiempos, motor en V de 52°, refrigeración líquida

Cilindrada 1700 cc/263,3 cm

Diámetro por carrera 102,0 x 104,0 mm

Relación de compresión

9.5:1

Par motor máximo 48,8 kg/m a 2750 rpm

Sistema de combustible

DFI® cuerpos de acelerador (2) de 42 mm

Encendido

TCBI con avance digital

Transmisión

6 velocidades con sobremarcha y buscador de

neutro positivo

Transmisión final

Correa reforzada con fibra de carbono

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla hidráulica de 45 mm/13,9 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Basculante con doble amortiguador de aire, con amortiguación de rebote de 4 vías/7,8 cm

Neumático delantero 130/90x16

Neumático trasero	170/70x16
Frenos delanteros	Discos duales de 300 mm, calibradores dobles de cuatro pistones, K-ACT II ABS
Frenos traseros	Disco único de 300 mm, calibrador de doble pistón, K-ACT II ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Doble horquilla de acero con eje de tubo único en la sección de caja
Ángulo de dirección/Avance	76,2/17,8 cm
Largo total	256,0 cm
Ancho total	99,5 cm
Altura del asiento	154,9 cm
Distancia al suelo	13,4 cm
Altura del asiento	72,8 cm
Peso en orden de marcha	406,0 kg*
Depósito de combustible	20,0 [
Distancia entre ejes	166,6 cm

Gris Metallic Carbon/Negro Metallic Spark

Garantía limitada de 36 meses





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Colores

Garantía

disponibles