## **VULCAN® 900 CLASSIC**









	^-		M	$\mathbf{a}$	
Р		ſΕ	N	I = I	ΙΔ

4 tiempos, motor en V de 55°, 4 válvulas por Motor cilindro, SOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 903 cc/139,9 cm

Diámetro por 88,0 x 74,2 mm carrera

Relación de 9.5:1 compresión

Par motor 26,3 kg/m a 3500 rpm máximo

Sistema de DFI® con cuerpos de admisión (2) de 34 mm, con combustible válvulas de mariposa secundarias

**Encendido** TCBI con avance digital

**Transmisión** 5 velocidades con buscador de neutro positivo

**Transmisión final** Correa de Kevlar reforzada

Neumático trasero	180/70x15
Frenos delanteros	Disco único hidráulico de 300 mm
Frenos traseros	Disco único hidráulico de 270 mm

DETALLES	
Tipo de chasis	Horquilla semidoble, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	81,2/16,0 cm
Largo total	246,3 cm
Ancho total	100,5 cm
Altura del asiento	106,4 cm
Distancia al suelo	13,4 cm
Altura del asiento	68,0 cm
Peso en orden de marcha	281,0 kg*
Depósito de combustible	20,0 l
Distancia entre ejes	164,5 cm
Colores disponibles	Azul Phantom/Blanco Pearl Blizzard

Garantía limitada de 12 meses

## **RENDIMIENTO**

Suspensión Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/14,9 cm delantera/ recorrido del neumático

Suspensión Basculante Uni-Trak®, precarga del muelle trasera/recorrido ajustable de 7 vías/10,4 cm del neumático

Neumático 130/90x16 delantero

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Garantía