VULCAN® S ABS CAFE









DU.	LEN	וחו	Λ
ΓU	IEN	U	IA

4 tiempos, 2 cilindro, DOHC, refrigeración líquida Motor

Cilindrada 649cc

Diámetro por

carrera

83,0 x 60,0 mm

Relación de

compresión

Par motor máximo

21,0 kg/m a 6600 rpm

10.8:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpos de admisión (2) de 38 mm, con válvulas de mariposa secundarias

Encendido TCBI con avance digital

Transmisión

6 velocidades con buscador de neutro positivo

Transmisión final

Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 41 mm/12,9 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Amortiguador trasero lateral con acoplamiento y ajuste de precarga/7,8 cm

Neumático delantero

120/70x18

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

160/60x17

Disco único de 300 mm con calibrador de doble pistón y ABS

Disco único de 250 mm con calibrador de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis Estructura de diamante de acero de gran resistencia

Largo total 230,8 cm

Ancho total 87,8 cm

Altura del asiento 113,0 cm Distancia al suelo

Altura del asiento 70,6 cm

Peso en orden de 228,0 kg* marcha

Depósito de combustible

Distancia entre

ejes

Colores

disponibles

Garantía

157,4 cm

14,0 l

12,9 cm

Azul Phantom/Ébano

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors