







n	U.	Г		M		IA
Г	U		CI	N	l,	IA

4 tiempos, V-twin, SOHC, 8 válvulas, refrigerado Motor

por aire

Cilindrada 773cc

77.0 x 83.0mm Diámetro por carrera

Relación de

8.4:1 compresión

Par motor máximo

62,91 N m

Sistema de combustible DFI® con cuerpos de mariposa de 34 mm (2)

TCBI con avance digital **Encendido**

Cambio de 5 velocidades y retorno **Transmisión**

Transmisión final Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 41 mm/22,1 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Amortiguadores dobles con ajuste de precarga de los muelles/107 mm

Neumático delantero

100/90-19

Neumático trasero	130/80-18
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 320 mm con pinzas de dos pistones, ABS
Frenos traseros	Disco lobulado único de 270 mm con pinza de un pistón, ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Cuna doble de acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	66 / 9,4 cm
Largo total	219 cm
Ancho total	79 cm
Altura del asiento	107,4 cm
Distancia al suelo	12,4 cm
Altura del asiento	79 cm
Peso en orden de marcha	225 kg*
Depósito de combustible	15,5 litros
Distancia entre ejes	146,6 cm
Colores disponibles	Rojo Candy Cardinal
Garantía	Garantía limitada de 12 meses





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors