VULCAN® 900 CLASSIC









POTENCIA

4 tiempos, dos cilindros en V a 55 grados, Motor refrigerado por líquido

Cilindrada 903 cc

Diámetro por carrera

88,0 x 74,2 mm

9.5:1

Relación de

compresión

Par motor máximo

combustible

Sistema de DFI con 2 cuerpos de mariposa de 34mm y válvulas

de mariposa secundarias

Encendido

TCBI con avance electrónico

8,04 kg/m a 3.500 rpm

Transmisión

5 velocidades con localizador de punto muerto

positivo

Transmisión final

Correa reforzada con Kevlar

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica Showa de 41 mm/15 cm

Basculante Uni-Trak®, precarga de resorte ajustable de 7 vías/10,4 cm

Neumático 130/90-16 delantero

Neumático trasero 180/70-15

Frenos delanteros Disco único hidráulico de 300 mm

Frenos traseros Disco único hidráulico de 270mm

DETALLES

Tipo de chasis Cuna semidoble, acero de alta resistencia

Ángulo de 32/16 cm dirección/Avance

Largo total 246,4 cm

Ancho total 100,6 cm

Altura del asiento

Distancia al suelo

Altura del asiento 68,1 cm

Peso en orden de marcha

Depósito de

combustible

Distancia entre

ejes

Colores disponibles

Garantía

106,4 cm

13,5 cm

281 kg*

20,01 litros

164,6 cm

GRIS PEARL STORM / BLANCO PEARL BLIZZARD

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors