







n	U.	Г		M		IA
Г	U		CI	N	l,	IA

4 tiempos, V-twin, SOHC, 8 válvulas, refrigerado Motor

por aire

Cilindrada 773cc

Diámetro por 77,0 x 83,0 mm

carrera

Relación de 8.4:1

compresión

Par motor 62,91 N m máximo

Sistema de combustible

Encendido

TCBI con avance digital

Transmisión

Cambio de 5 velocidades y retorno

DFI® con cuerpos de mariposa de 34 mm (2)

Transmisión final

Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión				
delantera/				
recorrido del				
neumático				

Horquilla telescópica de 41 mm/22,1 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

100/90-19

Amortiguadores dobles con ajuste de precarga de los muelles/107 mm

disponibles

Frenos delanteros

Disco lobulado único de 320 mm con pinzas de dos

pistones, ABS

130/80-18

Frenos traseros

Neumático

trasero

Disco lobulado único de 270 mm con pinza de un

pistón, ABS

66 / 9,4 cm

DETALLES

Tipo de chasis	Cuna doble de acero	de alta resistencia

Ángulo de dirección/Avance

219 cm 79 cm

Ancho total

Largo total

Altura del asiento

107,4 cm

Distancia al suelo

12,4 cm

Altura del asiento

79 cm

Peso en orden de

marcha

225 kg*

Depósito de combustible

15,5 litros

Distancia entre

ejes

146,6 cm

Colores

Azul Metallic Ocean

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.

Neumático

delantero



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors