


2021

KLX<sup>®</sup>110R L
**Kawasaki**  
 Let the Good Times Roll<sup>®</sup>

 VERDE LIME


## POTENCIA

Motor	4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	112cc
Diámetro por carrera	53,0 x 50,6 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Carburador Keihin de 18 mm y limitador de acelerador de tipo tornillo en la carcasa de la empuñadura
Encendido	DC-CDI
Transmisión	4 velocidades, cambio de retorno, embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 30 mm/14 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante con un solo amortiguador hidráulico/13,2 cm
Neumático delantero	2,50 x 14

Neumático trasero	3,00 x 12
Frenos delanteros	Tambor mecánico de 90 mm, accionado por cable
Frenos traseros	Tambor mecánico de 110 mm, accionado por biela

## DETALLES

Tipo de chasis	Bastidor principal, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	24,2° / 4,8 cm
Largo total	156 cm
Ancho total	65 cm
Altura del asiento	99,1 cm
Distancia al suelo	26,4 cm
Altura del asiento	72,9 cm
Peso en orden de marcha	76 kg*
Depósito de combustible	3,79 litros
Distancia entre ejes	107,4 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.