KLX®140R L









n	U.	ГГ	'n		IA
Г	U	lC	N	ы	IA

Motor 4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire

Cilindrada 144cc

Diámetro por carrera 58.0 x 54.4mm

Relación de compresión 9.5:1

Carburador Keihin de 20 mm

Encendido DC-CDI digital

Transmisión 5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión

delantera/
recorrido del neumático

Suspensión
trasera/recorrido
del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único con depósito de reserva, precarga totalmente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/18 cm

Neumático
delantero

70/100-19

Horquilla telescópica de 33 mm/18 cm

Neumático trasero	90/100-16
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 186 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, perímetro de sección en caja
Ángulo de dirección/Avance	27°/9,66 cm
Largo total	189,5 cm
Ancho total	79 cm
Altura del asiento	107,4 cm
Distancia al suelo	25,4 cm
Altura del asiento	80 cm
Peso en orden de marcha	94,8 kg*
Depósito de combustible	5,68 litros
Distancia entre ejes	128,5 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	6 meses







*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.