

2021

KLX®230 ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME



POTENCIA

Motor	4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	233cc
Diámetro por carrera	67,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9,4:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico
Transmisión	6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 37 mm/22,1 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak® y un solo amortiguador con precarga mediante muelles ajustable/22,4 cm
Neumático delantero	2,75 x 21
Neumático trasero	4,10 x 18

Frenos delanteros	Disco lobulado único de 265 mm con pinza de doble pistón y ABS de doble función
Frenos traseros	Disco lobulado único de 220 mm con pinza de un pistón y ABS de doble función

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, perímetro de sección en caja
Ángulo de dirección/Avance	27,5°/11,7 cm
Largo total	210,6 cm
Ancho total	83,6 cm
Altura del asiento	116,6 cm
Distancia al suelo	26,4 cm
Altura del asiento	88,4 cm
Peso en orden de marcha	133 / 134 kg, modelo CA*
Depósito de combustible	7,6 litros
Distancia entre ejes	137,9 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.