KLX[®]230 ABS







|--|

4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire Motor

Cilindrada 233cc

Diámetro por carrera

67,0 x 66,0 mm

9.4:1

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm

Encendido

TCBI con avance electrónico

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Horquilla telescópica de 37 mm/22,1 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y un solo amortiguador con precarga mediante muelles ajustable/22,4 cm

Neumático delantero

2,75 x 21

Neumático trasero

4,10 x 18

Frenos delanteros

Disco lobulado único de 265 mm con pinza de doble pistón y ABS de doble función

Frenos traseros

Disco lobulado único de 220 mm con pinza de un

pistón y ABS de doble función

DETALLES

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, perímetro de sección en

Ángulo de 27,5° / 11,7 cm

dirección/Avance

Largo total 210,6 cm **Ancho total** 83,6 cm

Altura del asiento 116,6 cm

Distancia al suelo 26,4 cm

Altura del asiento 88,4 cm

Peso en orden de marcha

133 / 134 kg, modelo CA*

Depósito de combustible 7,6 litros

Distancia entre

137,9 cm

Colores disponibles

ejes

Verde Lime

Garantía

12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors