KLX®230R









וחם	ГСЫ	n	lΛ
ΓU	IEN	U	А

Motor 4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire

Cilindrada 233 cc

Diámetro por carrera

67,0 x 66,0 mm

9.4:1

Relación de compresión

compresión

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm

Encendido

TCBI con avance electrónico

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

horquilla telescópica de 37 mm/25 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Sistema de articulación Uni-Trak® y un solo amortiguador con precarga mediante muelles ajustable/25 cm

Neumático delantero 80/100-21

Neumático trasero 100/100-18

Frenos delanteros

Disco lobulado único de 240 mm con pinza de doble pistón

Frenos traseros

Disco lobulado único de 220 mm con pinza de un

pistón

DETALLES

dirección/Avance

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, perímetro de sección en

Ángulo de 26,5°/11,2 cm

Largo total 204,5 cm

Ancho total 84,1 cm

Altura del asiento 119,9 cm

Distancia al suelo 30 cm

Altura del asiento 91,9 cm

Peso en orden de marcha

115,0 / 119,0 kg, modelo CA*

Depósito de combustible

6,43 litros

Distancia entre

135,9 cm

Colores disponibles

Verde Lime

Garantía

ejes

6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.