KLX[®]230R S









D	ŊΤ	CN		IΔ
Г	UI	ЕI	U	IA

4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire Motor

Cilindrada 233cc

Diámetro por 67,0 x 66,0 mm

carrera

Relación de compresión

Sistema de

DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm combustible

Encendido TCBI con avance electrónico

9.4:1

Transmisión 6 velocidades, cambio de retorno, con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

Frenos delanteros

Disco lobulado único de 240 mm con pinza de

doble pistón

Frenos traseros Disco lobulado único de 220 mm con pinza de un

pistón

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 37 mm/22,1 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y un solo amortiguador con precarga mediante muelles ajustable/22,4 cm

Neumático

delantero Neumático

trasero

80/100-21

100/100-18

DETALLES

Ángulo de

Largo total

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, perímetro de sección en

25,7° /10,9 cm

203,4 cm

dirección/Avance

Ancho total 84,1 cm

Altura del asiento 117,6 cm

Distancia al suelo 27,4 cm

Altura del asiento 89,9 cm

Peso en orden de 115,03 kg/118,9 kg (50 estados) marcha

Depósito de 6,43 litros combustible

Distancia entre 134,8 cm ejes

Colores Verde Lime disponibles

Garantía 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors