## **KLX®300**









D	n	T		M	IA
Г	u		L	М	IA

4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido Motor

Cilindrada 292cc

Diámetro por 78,0 x 61,2mm carrera

Relación de

compresión

11.1:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm

Encendido CDI

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Frenos delanteros

Disco lobulado único de 250 mm con pinza de

doble pistón

Frenos traseros

Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un

pistón

**Transmisión** 6 velocidades, cambio de retorno, con embrague

## **DETALLES**

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, perímetro de sección en

Ángulo de dirección/Avance 26,7° /10,7 cm

Largo total

220 cm

**Ancho total** 

82 cm

Altura del asiento

120,4 cm

Distancia al suelo

27.4 cm

Altura del asiento

89,4 cm

137,03 kg\*

Peso en orden de marcha

Depósito de

7,6 litros

combustible

Distancia entre

ejes

144,0 cm

depósito de reserva con amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustable/23,1 cm

Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y

Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con

amortiguación por compresión ajustable/25,4 cm

**Colores** 

Verde Lime, Gris Fragment Camo

Neumático delantero

Suspensión

delantera/

neumático

Suspensión

trasera/recorrido

del neumático

recorrido del

3,00 x 21

Neumático trasero

4,60 x 18

Garantía

disponibles

12 Meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors