KLX®300R









Disco lobulado único de 270 mm con pinza de doble

Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un

100/100-18

pistón

pistón

POTENCIA

4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido Motor Cilindrada 292cc Diámetro por 78,0 x 61,2mm carrera Relación de 11.0:1 compresión DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm Sistema de combustible Encendido TCBI con avance electrónico **Transmisión** 6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

DETALLES

Frenos traseros

Neumático trasero

Frenos delanteros

DLIALLO	
Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, perímetro de sección en caja
Ángulo de dirección/Avance	26,9°/10,9 cm
Largo total	212,1 cm
Ancho total	82,5 cm
Altura del asiento	125 cm
Distancia al suelo	30,5 / 30 cm, modelo CA
Altura del asiento	92,5 cm
Peso en orden de marcha	128 / 130 kg, modelo CA*
Depósito de combustible	7,9 litros
Distancia entre ejes	143,5 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	6 meses

RENDIMIENTO

Transmisión final

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica invertida de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/28,4 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con compresión ajustable, amortiguación de rebote y precarga mediante muelles/28,4 cm

Neumático delantero 80/100-21

Cadena





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.