

2021

# KX™ 450X

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME



## POTENCIA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Motor</b>                  | 4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido  |
| <b>Cilindrada</b>             | 449 cc  |
| <b>Diámetro por carrera</b>   | 96,0 x 62,1mm   |
| <b>Relación de compresión</b> | 12,5:1  |
| <b>Sistema de combustible</b> | DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 44mm  |
| <b>Encendido</b>              | CDI digital con 3 opciones de acoplador   |
| <b>Transmisión</b>            | 5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento del embrague hidráulico |
| <b>Transmisión final</b>      | Cadena  |

## RENDIMIENTO

|  |   |
|--|---|
| <b>Suspensión delantera/ recorrido del neumático</b> | Horquilla de resorte helicoidal telescópica invertida de 49 mm con amortiguación por compresión de 16 vías y amortiguación de rebote de 16 vías/30,5 cm   |
| <b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>    | Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con amortiguación por compresión de doble rango (4 vueltas continuas a alta velocidad/baja velocidad de 19 vías), amortiguación de rebote de 22 vías y precarga ajustable/30,7 cm |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Neumático delantero</b> | 80/100-21  |
| <b>Neumático trasero</b>   | 120/80-18  |
| <b>Frenos delanteros</b>   | Disco lobulado único semiflotante Braking® de 270 mm con pinza de doble pistón |
| <b>Frenos traseros</b>     | Disco lobulado único Braking® de 240 mm con pinza de un pistón                 |

## DETALLES

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tipo de chasis</b>             | Perímetro de aluminio              |
| <b>Ángulo de dirección/Avance</b> | 27,6° / 11,9 cm                    |
| <b>Largo total</b>                | 218,4 cm                           |
| <b>Ancho total</b>                | 82 cm                              |
| <b>Altura del asiento</b>         | 126,5 cm                           |
| <b>Distancia al suelo</b>         | 33,5 cm                            |
| <b>Altura del asiento</b>         | 95 cm                              |
| <b>Peso en orden de marcha</b>    | 107 kg sin combustible / 111,6 kg* |
| <b>Depósito de combustible</b>    | 6,2 litros                         |
| <b>Distancia entre ejes</b>       | 148,6 cm                           |
| <b>Colores disponibles</b>        | Verde Lime                         |
| <b>Garantía</b>                   | No disponible                      |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.