## **MULE PRO-DXT™ EPS DIESEL FE**









## **POTENCIA**

compresión

combustible

Motor 4 tiempos, 3 cilindros, válvula en culata (OHV), refrigerado por líquido, diésel

Cilindrada 993cc

Par máximo 5,29 kg/m a 2400 rpm

Diámetro x Carrera 7,4 x 7,7 cm

Relación de 23.5:1

Sistema de Bomba de inyección en línea de Bosch

Transmisión variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Tracción seleccionable a 2/4 ruedas, eje. Diferencial trasero de

modo dual con bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador 55 amperios (máx.)

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/22 cm recorrido del

neumático
Suspensión trasera/
recorrido del

neumático

Doble horquilla/ 21,6 (izq.) / 22 cm (dch.)

Neumáticos delanteros 26x9.00-12
Neumáticos traseros 26x11.00-12

Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de estacionamiento

Disco mecánico independiente

Freno delantero Disco doble, pinza de 2 pistones

Freno trasero Disco doble, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo 2

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

--------

Capacidad de remolque

Luces

25,9 cm

30 litros

4,88 m

108,5 x 136,4 x 27,9 cm (3 personas) 55,9 x 136,4 x 27,9 cm (6 personas)

453,6 kg (3 personas) 158,8 kg (6 personas)

717,1 kg

3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)

de remolaue 907.2 k

olque 907,2 kg

(2) faros delanteros halógenos.

## **DETALLES**

Longitud total 338,6 cm
Anchura total 162,6 cm

Altura total 201,9 cm

Peso en orden de marcha 891,2 kg\*

Distancia entre ejes

234,4 cm

Instrumentación

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de bujías incandescentes, indicador de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces de aviso de los cinturones

de seguridad

Opciones de color Blanco Bright

Garantía Garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.