

2021


MULE PRO-FXT™ EPS CAMO



 CAMUFLAJE REALTREE XTRA® GREEN



POTENCIA		Altura libre al suelo	
Motor	4 tiempos, 3 cilindros, válvula en culata (DOHC), refrigerado por líquido, gasolina	Capacidad de combustible	30 litros
Cilindrada	812cc	Radio de giro	4,88 m
Par máximo	6,6 kg/m @ 3.500 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	(LxAn.xAL) 108,5 x 136,4 x 27,9 cm (3 personas) 55,9 x 136,4 x 27,9 cm (6 personas)
Diámetro x Carrera	2,83 x 6,7 cm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453,6 kg (3 personas) 158,8 kg (6 personas)(272,2 kg para modelos destinados a California)
Relación de compresión	9.5:1	Capacidad de carga útil	733 kg
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm	Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Transmisión	Transmisión variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de remolque	907,2 kg
Transmisión final	Tracción seleccionable a 2/4 ruedas, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Luces	(2) faros delanteros halógenos. (2) faros LED.
Freno motor	Sí	DETALLES	
Salida del alternador (máx.)	75 amperios	Longitud total	338,6 cm
CAPACIDAD		Anchura total	162,6 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/22 cm	Altura total	197,1 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/ 21,6 (izq.) / 22 cm (dch.)	Peso en orden de marcha	869,1 cm*
Neumáticos delanteros	26x9.00-12, radial	Distancia entre ejes	234,4 cm
Neumáticos traseros	26x11.00-12, radial	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, hodómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, y luces de aviso de los cinturones de seguridad
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Opciones de color	Camuflaje Realtree Xtra® Green
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Garantía	Garantía limitada de 3 años
Freno delantero	Disco doble, pinza de 2 pistones		
Freno trasero	Disco doble, pinza de 1 pistón		



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.