
NINJA H2®R









POTENCIA

Motor Refrigeración líquida, 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas

Cilindrada 998cc

Diámetro por 76,0 x 55,0 mm

Relación de 8.3:1 compresión

Par motor máximo 16,8 kg/m a 12.500 rpm

Sistema de DFI® con 4 cuerpos de mariposa de 50 mm con inyección doble; sobrealimentador Kawasaki

Encendido Digital

Transmisión 6 velocidades, retorno, Dog Ring

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia electrónica para el piloto Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), control de tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control Kawasaki (KLCM), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), control de freno del motor Kawasaki, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), amortiguador electrónico de dirección Öhlins

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustable, ajuste de precarga de los muelles y muelles de salida superior/11,9 cm

Uni-Trak®, amortiguador Öhlins con carga de gas TTX36 con depósito de reserva, capacidad de ajuste, compresión y amortiguación de rebote de 22 vías, y ajuste de precarga de los muelles de giro manual y muelles de salida superior/13,5 cm

Neumático 120/70 ZR17 V01F liso delantero

Neumático trasero 190/65 ZR17 V01R liso

Frenos delanteros Pinzas Brembo Stylema® dobles de montaje radial en oposición de 4 pistones, discos dobles semiflotantes de

330 mm, ABS KIBS

Frenos traseros Pinzas opuestas de 2 pistones, disco único de 250 mm,

ABS KIBS

DETALLES

Tipo de chasis

De tubos, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante

Ángulo de 25,1° /10,9 cm dirección/Avance

Largo total 207 cm

Ancho total 85,1 cm

Altura del asiento 116,1 cm

Distancia al suelo 13,0 cm

Altura del asiento 83,1 cm

Peso en orden de 216 kg*

Depósito de combustible

Distancia entre ejes 145 cm

Distancia entre ejes 145 cm

Características Dispositivos generadores de fuerza vertical especiales aerodinámicos, pintura de gran durabilidad, tacómetro

analógico e instrumentación LCD

17 litros

Colores disponibles Negro Mirror Coated Matte Spark

Garantía N/D

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.