## NINJA® ZX™-10R ABS









Frenado inteligente (KIBS) (solo ABS), discos de 330 mm

semiflotantes dobles Brembo con pinzas monobloque

Controlado por KIBS, disco único de 220 mm con pinza

de 4 pistones de montaje radial doble

de un pistón de aluminio

## **POTENCIA**

Motor refrigerado por líquido

Cilindrada 998cc

Diámetro por carrera

Relación de

compresión

Sistema de

combustible

Encendido

Transmisión

Transmisión final

**Asistencia** electrónica para el piloto

4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas,

76,0 x 55,0 mm

13.0:1

DFI® con 4 cuerpos de acelerador Mikuni de 47 mm con subaceleradores ovales, dos inyectores por cilindro

TCBI con avance digital y control de tracción Sport-Kawasaki (S-KTRC)

Cambio de 6 velocidades y retorno

Cadena sellada

Control de crucero electrónico, modo Launch Control Kawasaki (KLCM), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), control de tracción Kawasaki Sport (S-KTRC), control de freno de motor Kawasaki, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), función de gestión

de curvas Kawasaki (KCMF)

## **DETALLES**

Frenos traseros

Neumático

delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Perímetro de aluminio

13,5 cm

145 cm

120/70 ZR17

190/55 ZR17

Ángulo de 25,0°/10,4 cm dirección/Avance

Largo total 208,5 cm

Ancho total 75 cm

Altura del asiento 118,6 cm

Altura del asiento 83,6 cm

Peso en orden de 207 kg\*

marcha

Depósito de 17 litros combustible

Distancia entre ejes

Características especiales

Distancia al suelo

Dispositivos de generación de fuerza vertical aerodinámicos, conectividad con smartphones mediante Rideology The App, instrumentación TFT

**Colores disponibles** Negro Metallic Spark / Gris Metallic Matte Carbon

Garantía Garantía limitada de 12 meses

## **RENDIMIENTO**

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Horquilla invertida Balance Free de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustable continua, ajuste de precarga de muelle/11,9 cm

Brazo trasero horizontal con amortiguador Balance Free cargado con gas, amortiguación de compresión progresiva de doble rango (velocidad baja/alta), amortiguación de rebote gradual, precarga de muelle completamente ajustable/11,4 cm

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors