

2021

# NINJA<sup>®</sup> ZX<sup>™</sup>-10RR

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



 VERDE LIME



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido
<b>Cilindrada</b>	998cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76,0 x 55,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	13.0:1
<b>Sistema de combustible</b>	DFI <sup>®</sup> con 4 cuerpos de acelerador Mikuni de 47 mm con subaceleradores ovales, dos inyectores por cilindro
<b>Encendido</b>	TCBI con avance digital y control de tracción Sport-Kawasaki (S-KTRC)
<b>Transmisión</b>	Cambio de 6 velocidades y retorno
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Control de crucero electrónico, modo Launch Control Kawasaki (KLCM), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), control de tracción Kawasaki Sport (S-KTRC), control de freno de motor Kawasaki, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF)

<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17
<b>Neumático trasero</b>	190/55 ZR17
<b>Frenos delanteros</b>	Frenado inteligente (KIBS), discos de 330 mm semiflotantes dobles Brembo con pinzas monobloque de 4 pistones de montaje radial doble
<b>Frenos traseros</b>	Controlado por KIBS, disco único de 220 mm con pinza de un pistón de aluminio

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Perímetro de aluminio
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	25,0° / 10,4 cm
<b>Largo total</b>	208,5 cm
<b>Ancho total</b>	74,9 cm
<b>Altura del asiento</b>	118,6 cm
<b>Distancia al suelo</b>	13,5 cm
<b>Altura del asiento</b>	83,6 cm
<b>Peso en orden de marcha</b>	207 kg*
<b>Depósito de combustible</b>	17 litros
<b>Distancia entre ejes</b>	145 cm
<b>Características especiales</b>	Pistones Pankl y bielas de titanio, dispositivos de generación de fuerza vertical aerodinámicos, conectividad con smartphones mediante Rideology The App, instrumentación TFT
<b>Colores disponibles</b>	Verde Lime
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida Balance Free de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustable continua, ajuste de precarga de muelle/11,9 cm
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Brazo trasero horizontal con amortiguador Balance Free cargado con gas, amortiguación de compresión progresiva de doble rango (velocidad baja/alta), amortiguación de rebote gradual, precarga de muelle completamente ajustable/11,4 cm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.