TERYX® CAMO









POTENCIA

Motor 4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 783cc

Par máximo 6,49 kg/m a 5500 rpm

Diámetro x Carrera 85,0 x 69,0 mm

Relación de 10.7:1

compresión

Sistema de DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm combustible

Ignition TCBI con avance electrónico

Arranque Eléctrico

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero,

eje

Freno motor Sí Altura libre al suelo 28 cm Capacidad de 29,90 lt

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

combustible

70,10 x 109,98 x 26,4 cm

Capacidad de carga del compartimento de

Capacidad de carga

carga

502,37 kg

271,8 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolaue

Luces

589,67 kg

(4) faros LED delanteros, (2) faros traseros, luz de freno

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Freno delantero

Freno trasero

Dirección

Maxxis 26 x 9-12 Maxxis 26 x 11-12

Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón

Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox

Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox

Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y

Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y

amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm.

amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm.

Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones

Multidisco sellado bañado con aceite

DETALLES

Instrumentación

Refuerzo de tubo de acero doble X Cuadro

Longitud total 299.9 cm **Anchura total** 156,4 cm Altura total 197,6 cm

Peso en orden de 717,80 kg* marcha

Distancia entre ejes 217,9 cm

Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/ freno. R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite

Opciones de color Realtree Xtra® Camo verde

Garantía Kawasaki garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.