



2021

# TERYX KRX® 1000




-  AZUL VIBRANT/NEGRO METALLIC ONYX
-  VERDE LIME/NEGRO METALLIC ONYX



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, refrigeración líquida	Radio de giro	591,3 cm
Cilindrada	999cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	37 x 84 x 23,1 cm
Par máximo	10,6 kg/m a 7000 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	159,2 kg
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de carga útil	354,2 kg
Relación de compresión	11,5:1	Capacidad de asientos	2
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de admisión de 50 mm	Capacidad de remolque	N/D
Ignition	TCBI con avance electrónico	Luces	(2) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED
Arranque	Eléctrico	*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).	
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)		
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Freno motor	Sí	Longitud total	330,4 cm
CAPACIDAD		Anchura total	172,9 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/47,2 cm.	Altura total	190,5 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de remolque, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/53,6 cm.	Peso en orden de marcha	860,1 kg (861,1 CA)*
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Distancia entre ejes	250,95 cm
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Instrumentación	Medidor digital multifunción con tacómetro tipo barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de funcionamiento (2WD/4WD/4WD+Bloqueo de diferencial), Indicador de conducción económica, reloj, cuentakilómetros, medidor de viajes dobles, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora neutral, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz indicadora de EPS y luz indicadora de cinturón CVT.
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón	Opciones de color	Verde Lime/ Negro Metallic Onyx, Blanco Metallic Moondust/ Negro Metallic Onyx
Freno delantero	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones	Garantía	6 meses
Freno trasero	Doble disco hidráulico con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	36,4 cm		
Capacidad de combustible	40,1 lt		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.