TERYX KRX® 1000







AZUL VIBRANT/NEGRO METALLIC ONYX



VERDE LIME/NEGRO METALLIC ONYX



POTENCIA

Motor 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 999cc

Par máximo 10,6 kg/m a 7000 rpm

Diámetro x Carrera 92.0 x 75.1 mm

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI con dos cuerpos de admisión de 50 mm

Ignition TCBI con avance electrónico

Arrangue

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje

Freno motor

Radio de giro 591,3 cm

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

37 x 84 x 23.1 cm

159,2 kg

354.2 kg

Capacidad de asientos

N/D Capacidad de remolque

(2) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro Tipo escalera, acero tubular

Longitud total 330.4 cm Anchura total 172,9 cm Altura total 190 5 cm

Peso en orden de marcha

860,1 kg (861,1 CA)*

Distancia entre ejes

250 95 cm

Instrumentación

Medidor digital multifunción con tacómetro tipo barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de funcionamiento (2WD/4WD/4WD+Bloqueo de diferencial), Indicador de conducción económica, reloj, cuentakilómetros, medidor de viajes dobles, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora neutral, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz indicadora de EPS y luz indicadora de cinturón CVT.

Onciones de color

Verde Lime/ Negro Metallic Onyx, Blanco Metallic Moondust/ Negro

Metallic Onvx

6 meses

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/47,2 cm.

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Freno delantero

Suspensión trasera de 4 brazos de remolque, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24

posiciones/53,6 cm.

Neumáticos delanteros MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Neumáticos traseros MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón

Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones

Freno trasero Doble disco hidráulico con pinzas de un pistón

Altura libre al suelo 36.4 cm

Capacidad de 40.1 lt combustible

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.