

NUEVA 2021

TERYX KRX[®] 1000 SPECIAL EDITION

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



BLANCO METALLIC MOONDUST/NEGRO METALLIC ONYX



POTENCIA

Motor	4 tiempos, DOHC, dos cilindros en línea de 8 válvulas, refrigerado por líquido
Cilindrada	999 cc
Par motor máximo	10,6 kg/m a 7000 rpm
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	11.5:1
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm
Ignition	TCBI con avance electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H, L, N, R)
Transmisión final	Tracción seleccionable a 2/4 ruedas con bloqueo del diferencial delantero, eje
Frenado del motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/47,2 cm.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de remolque, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/53,6 cm.
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / cremallera y piñón
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón
Distancia al suelo	35,1 cm
Depósito de combustible	40,13 litros

Radio de giro	6,19 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x AL)	37,1 x 84,1 x 23,1 cm
Capacidad de la plataforma de carga	159,2 kg
Capacidad de carga útil	354,3 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	N/A
Faros	(2) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Largo total	330,5 cm
Ancho total	173 cm
Altura total	189,5 cm
Peso en orden de marcha	893,2 kg (894,2 kg CA)*
Distancia entre ejes	251 cm
Instrumental	Medidor digital multifunción con tacómetro de tipo barra (2 opciones de pantalla), velocímetro digital, indicador de combustible de tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de conducción (tracción a 2 ruedas, tracción a 4 ruedas y tracción a 4 ruedas con bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, cuentakilómetros, indicadores de trayecto dobles, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia del aceite, luz de comprobación del motor, luz de advertencia de la temperatura del agua, luz indicadora de punto muerto, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz de advertencia de la EPS y luz de advertencia de la correa de la CVT.
Colores disponibles	Blanco Metallic Moondust / Negro Metallic Onyx
Garantía	6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx[®]. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.