


2021 TERYX4™ LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

Motor	4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	783cc
Par motor máximo	6,49 kg/m a 5500 rpm
Diámetro por carrer	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10,7:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm
Ignition	TCBI con avance electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje
Frenado del motor	Sí

Distancia al suelo	28 cm
Depósito de combustible	29,90 lt
Radio de giro	5 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	45,4 x 120,9 x 22,09 cm
Capacidad de la plataforma de carga	112,79 kg
Capacidad de carga útil	502,37 kg
Asientos	4
Capacidad de remolque	589,67 kg
Faros	(4) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED

CAPACIDAD

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,32 cm.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores con resorte helicoidal Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/21,08 cm.
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón
Frenos delanteros	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones
Frenos traseros	Multidisco sellado bañado con aceite

DETALLES

Cuadro	Refuerzo de tubo de acero doble X
Largo total	318,51 cm
Ancho total	156,4 cm
Altura total	202,43 cm
Peso en orden de marcha	738,81 kg*
Distancia entre ejes	217,42 cm
Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite
Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.