VERSYS®-X 300 ABS









POTENCIA

4 tiempos, 2 cilindros, válvula en culata (DOHC), Motor refrigerado por líquido

Cilindrada 296cc

Diámetro por 62,0 x 49,0 mm carrera

Relación de compresión 10.6:1

Par motor máximo

2,65 kg/m

Sistema de combustible DFI® con 2 cuerpos de mariposa de 32mm

Encendido

TCBI con avance digital

Transmisión

Cambio de 6 velocidades y retorno

Transmisión final

Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica/13 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante Uni-Trak® /14,7 cm

Neumático delantero

100/90-19M/C 57S

Neumático 130/80-17M/C 65S trasero Frenos delanteros Disco único, ABS

Disco único, ABS

DETALLES

Frenos traseros

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Ángulo de dirección/Avance	24°/10,9 cm
Largo total	216,9 cm
Ancho total	86,1 cm
Altura del asiento	138,9 cm
Distancia al suelo	18,0 cm
Altura del asiento	85,1 cm
Peso en orden de marcha	175 kg*

Distancia entre

Depósito de

combustible

ejes

Colores disponibles

Garantía

145 cm

17 litros

Gris Metallic Graphite / Negro Metallic Spark

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors