

2021 Z H2

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEGRO METALLIC DIABLO/NEGRO METALLIC FLAT SPARK



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido, sobrealimentado
Cilindrada	998cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	11.2:1
Par motor máximo	13,96 kg/m
Sistema de combustible	DFI, cuerpos de mariposa de 40 mm
Encendido	TCBI con avance digital
Transmisión	6 velocidades tipo Dog Ring, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Modos de conducción integrados, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), modos de potencia (3), modo de control de lanzamiento Kawasaki (KLCM), control de tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control Kawasaki (KLCM), control de freno de motor Kawasaki (KEBC), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), control electrónico de crucero
Sistema de válvulas	Uni-Trak®, Showa Gas-Charged Shock with Adjustable Rebound Damping, Preload Adjustability

Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Uni-Trak®, amortiguador Showa con amortiguación de rebote ajustable/13,5 cm
Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	190/55-17
Frenos delanteros	Disco doble de 320 mm con pinzas Brembo M4.32 de montaje radial, KIBS
Frenos traseros	Disco único de 250 mm con pinza de un pistón, KIBS

DETALLES

Tipo de chasis	De tubos, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	24,9° / 10,4 cm
Largo total	208,5 cm
Ancho total	81 cm
Altura del asiento	113 cm
Distancia al suelo	14 cm
Altura del asiento	83,1 cm
Peso en orden de marcha	239,0 kg*
Depósito de combustible	18,93 litros
Distancia entre ejes	145,5 cm
Características especiales	Conectividad con smartphones mediante Rideology The App, instrumentación TFT
Colores disponibles	Negro Metallic Diablo / Negro Metallic Flat Spark
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla Showa SFF-BP con compresión ajustable y amortiguación de rebote, ajuste de precarga de los muelles de 20 pasos/11,9 cm
---	--

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.