KLR®650 ADVENTURE









P	U.	T		M	n	I۸
Г	U		П	М	L	IΑ

4 tiempos, un cilindro, DOHC Motor

Cilindrada 652cc

Diámetro por 100,0 x 83,0 mm carrera

Relación de 9.8:1 compresión

53,01 Nm a 4500 rpm Par motor

Sistema de

combustible

máximo

DFI con cuerpo de mariposa de 40 mm

Encendido CDI

5 velocidades, cambio de retorno, con embrague **Transmisión**

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena sellada

Frenos delanteros

Neumático

trasero

Frenos traseros Disco único de 240 mm con pinza de un pistón,

Disco único de 300 mm con pinzas de 2 pistones,

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, cuna semidoble Ángulo de 30,0°/12,2 cm dirección/Avance

130/80-17

Largo total 228,09 cm **Ancho total** 97,02 cm

Altura del asiento 146,55/143,00 cm (pantalla alta/baja)

Distancia al suelo 21,08 cm Altura del asiento 87,12 cm

Peso en orden de marcha

220,94/218,94 kg*

Depósito de combustible 23,1 litros

Distancia entre ejes

152,55 cm

Colores disponibles Gris camuflaje Cypher

Garantía 12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 41 mm/20,06 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0

pulgadas

Neumático delantero

90/90-21

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors