KLR®650 TRAVELER









D	n	T		M		IA
Г	u		С	М	Loi	IA

Motor 4 tiempos, un cilindro, DOHC

Cilindrada 652cc

Diámetro por

100,0 x 83,0 mm

Relación de compresión

9.8:1

Par motor máximo

carrera

53,01 Nm a 4500 rpm

Sistema de combustible

DFI con cuerpo de mariposa de 40 mm

Encendido

CDI

Transmisión

5 velocidades, cambio de retorno, con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica de 41 mm/20,06 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0

pulgadas

Neumático delantero 90/90-21

Neumático trasero 130/80-17

Frenos delanteros

Disco único de 300 mm con pinzas de 2 pistones,

ABS

Frenos traseros

Disco único de 240 mm con pinza de un pistón,

ABS

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, cuna semidoble

Ángulo de dirección/Avance

30,0°/12,2 cm

Largo total

228,09 cm

Ancho total

97,02 cm

Altura del asiento

•

146,55/143,00 cm (pantalla alta/baja)

Distancia al suelo

21,08 cm

Altura del asiento

87,12 cm

Peso en orden de marcha

213,95 kg*

Depósito de

23,1 litros

combustible

Distancia entre

ejes

152**,**55 cm

Ť

Colores

disponibles

Garantía

12 meses

Naranja Pearl Lava

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.