# **VULCAN® 900 CLASSIC LT**









# **POTENCIA**

Motor de 4 tiempos, bicilíndrico en V de 55 grados, Motor

refrigeración líquida

Cilindrada 903 cc

Diámetro por 88,0 x 74,2 mm carrera

Relación de 9.5:1 compresión

Par motor máximo 79 Nm @ 3500 rpm

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de

combustible mariposa de 34 mm (2) con válvulas de

submariposa

TCBI con Electronic Advance

**Transmisión** 5 marchas con detector de punto muerto positivo

Correa reforzada con kevlar

## **Encendido**

Transmisión final

## RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica Showa de 41mm/5,9 pulgadas

Basculante Uni-Trak® con precarga del muelle ajustable en 7 vías/4,1 pulgadas

delantero	130/90-16
Neumático trasero	180/70-15
Frenos delanteros	Disco hidráulico simple de 300 mm

Disco hidráulico simple de 270 mm

# **DETALLES**

dirección/Avance

Frenos traseros

Tipo de chasis	Cuna semidoble, acero de alta tensión
Ángulo de	32° /6.3 nulgadas

Largo total 97,0 pulgadas

**Ancho total** 39,6 pulgadas

Altura del asiento Distancia al suelo 5,3 pulgadas

Altura del asiento 26,8 pulgadas

Depósito de 20 L

combustible

marcha

Peso en orden de

Distancia entre

ejes

**Colores** disponibles

Garantía

58,3 pulgadas

298,1 Kg\*

64,8 pulgadas

Gris Metallic Graphite/Gris Metallic Carbon

Garantía limitada de 24 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors