KLX®110R L









_		_		_	_
D	Т		м	CI	
•		_			

Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado Motor por aire

Cilindrada 112 cc

Diámetro por 53,0 x 50,6 mm carrera

Relación de compresión 9.5:1

Sistema de combustible

Carburador Keihin y limitador de aceleración tipo

tornillo en la carcasa del puño de 18 mm

Encendido

Transmisión 4 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

Neumático trasero	3,00x12
Frenos delanteros	Tambor mecánico de 90 mm accionado por cable
Frenos traseros	Tambor mecánico de 110 mm accionado por varilla

DETALLES

Tipo de chasis	Estructura del bastidor, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	24,2°/1,9 pulgadas
Largo total	156 cm
Ancho total	65,02 cm

Altura del asiento 99,1 cm

Distancia al suelo 26,4 cm Altura del asiento 72,9 cm

Peso en orden de 76 kg

marcha

Depósito de 3,8 L combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles Verde Lime, Gris Battle

107,4 cm

Garantía 6 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 30 mm/5,5 pulg.

Basculante con monoamortiguador

Suspensión trasera/recorrido del neumático

hidráulico/5,2 pulg.

Neumático delantero

2,50x14

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



