KLX®140R F









POTENCIA

Motor Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por

aire

Cilindrada 144 cc

Diámetro por carrera 58,0 x 54,4 mm

Relación de compresión

9.5:1

Sistema de combustible

Carburador Keihin de 20 mm

Encendido

DC-CDI digital

Transmisión

5 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 33 mm/7,5 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con depósito piggyback, amortiguación de rebote de 20 vías y ajuste de precarga roscado/7,9 pulg.

Neumático delantero 2,75x21

Neumático trasero	4,10x18
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral
Ángulo de dirección/Avance	27°/4,6 pulgadas
Largo total	200,4 cm
Ancho total	79 cm
Altura del asiento	113,6 cm
Distancia al suelo	31,5 cm
Altura del asiento	86,1 cm
Peso en orden de marcha	99 kg
Depósito de combustible	5,7 L
Distancia entre	133 cm

Verde Lime, Gris Battle

Garantía limitada de 6 meses





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

ejes

Colores

Garantía

disponibles