




2024

# KLX<sup>®</sup>300



-  VERDE LIME
-  BATTLE GRAY
-  GRIS CYPHER CAMO (MATE)



## POTENCIA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Motor                  | Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido                          |
| Cilindrada             | 292 cc  |
| Diámetro por carrera   | 78,0 x 61,2 mm  |
| Relación de compresión | 11.1:1  |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI <sup>®</sup> ) con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm |
| Encendido              | CDI   |
| Transmisión            | 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo                  |
| Transmisión final      | Cadena  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Neumático trasero | 4,6 x 18  |
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros   | Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un pistón    |


## DETALLES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de chasis             | Tubular, de cuna semidoble                       |
| Ángulo de dirección/Avance | 26,7° / 4,2 pulgadas                             |
| Largo total                | 217,4 cm   |
| Ancho total                | 82 cm  |
| Altura del asiento         | 118,6 cm   |
| Distancia al suelo         | 27,4 cm  |
| Altura del asiento         | 89,4 cm  |
| Peso en orden de marcha    | 137,1 kg   |
| Depósito de combustible    | 7,5 L  |
| Distancia entre ejes       | 144 cm   |
| Colores disponibles        | Verde Lime, Gris Battle, Gris Cypher Camo (Mate) |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                    |

## RENDIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulg.  |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Amortiguador con carga de gas Uni-Trak <sup>®</sup> con depósito piggyback con compresión, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustables/9,1 pulg. |
| Neumático delantero                          | 3,00 x 21  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.