

# 2024 KX™ 450

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME



## POTENCIA

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido                                                 |
| Cilindrada                            | 449 cc                                                                                                     |
| Diámetro por carrera                  | 96,0 x 62,1 mm                                                                                             |
| Relación de compresión                | 12.5:1                                                                                                     |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm                                     |
| Encendido                             | CDI digital con modos de potencia controlados desde el manillar                                            |
| Transmisión                           | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Transmisión final                     | Cadena                                                                                                     |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), dispositivo Launch Control                         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 direcciones a baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 direcciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas |
| Neumático delantero                         | 80/100-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neumático trasero                           | 120/80-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frenos delanteros                           | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón                                                                                                                                                                                                  |
| Frenos traseros                             | Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con pinza de un pistón                                                                                                                                                                                                                                            |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 24 direcciones y amortiguación de rebote ajustable en 25 direcciones/12,0 pulgadas |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DETALLES

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis              | Perímetro de aluminio                                      |
| Ángulo de dirección/ Avance | 26,6° / 4,5 pulgadas                                       |
| Largo total                 | 85,8 pulgadas                                              |
| Ancho total                 | 32,3 pulgadas                                              |
| Altura del asiento          | 50,0 pulgadas                                              |
| Distancia al suelo          | 13,6 pulgadas                                              |
| Altura del asiento          | 37,8 pulgadas                                              |
| Peso en orden de marcha     | 108 Kg* sin combustible/113 Kg*                            |
| Depósito de combustible     | 6,2 L                                                      |
| Distancia entre ejes        | 58,3 pulgadas                                              |
| Características especiales  | Conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP |
| Colores disponibles         | Verde Lime                                                 |
| Garantía                    | No disponible                                              |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.