KX[™]450X









POTENCIA

Motor Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido

Cilindrada 449 cc

Diámetro por carrera 96.0 x 62.1 mm

Relación de compresión 12.5:1

Sistema de combustible

Transmisión

Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa

Encendido CDI digital con modos de potencia controlados desde el

manillar

multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague

5 marchas, cambio de retorno con embrague manual

Transmisión final

Asistencia electrónica para el piloto

Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC),

dispositivo Launch Control

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 24 direcciones y amortiguación de rebote ajustable en 25 direcciones/12,0 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 direcciones a baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 direcciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas

Conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE

Neumático delantero 80/100-21

Neumático trasero 120/80-18

Frenos delanteros Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/ Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón

Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con pinza Frenos traseros

de un pistón

Perímetro de aluminio

DETALLES

Tipo de chasis

Ángulo de dirección/ 27,0°/4,6 pulgadas Avance Largo total 85,6 pulgadas Ancho total 32,1 pulgadas Altura del asiento 49,6 pulgadas Distancia al suelo 13,2 pulgadas Altura del asiento 37,4 pulgadas

Peso en orden de 108,8 Kg* sin combustible/113,4 Kg*

marcha

Depósito de combustible

Características

Garantía

6,2 L

58,3 pulgadas

Distancia entre ejes

especiales

Verde Lime

Colores disponibles

No disponible

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors