## NINJA® 650 KRT EDITION ABS









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, gemelo paralelo, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 649 cc

Diámetro por

carrera

83,0 x 60,0mm

Relación de compresión 10.8:1

Sistema de combustible Inyección de combustible DFI® con cuerpos de mariposa Keihin duales de 36 mm.

**Encendido** 

TCBI con electronic advance

Transmisión

6 marchas

Transmisión final

Cadena sellada

**Asistencia** electrónica para el

piloto

Kawasaki TRaction Control (KTRC), ABS

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,9 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante horizontal con precarga del muelle

ajustable/5,1 pulgadas

delantero	120770017
Neumático trasero	160/60x17
Frenos delanteros	Doble disco lobulado de 300 mm, pinzas de 2 pistones y ABS
Frenos traseros	Disco simple lobulado de 220 mm, pinza de un

## **DETALLES**

Neumático

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión

pistón y ABS

120/70x17

24,0°/3,9 pulgadas Ángulo de dirección/Avance

Largo total 205,5 cm

Ancho total 73,9 cm Altura del asiento 114,6 cm

Distancia al suelo 13 cm

Altura del asiento 79 cm

Peso en orden de 192 kg\* marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

**Colores** disponibles

Garantía

15 L

141 cm

Verde Lime/Negro Ebony

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors