
NINJA H2®R ABS









POTENCIA

Motor Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro en línea, DOHC, 16

válvulas

Cilindrada 998 cc

Diámetro por carrera 76,0 x 55,0 mm

Relación de compresión 8.3:1

Par motor máximo 164,7 Nm a 12 500 rpm

Sistema de combustible DFI® con cuerpos de mariposa de 50 mm (4) con doble

inyección; Supercargador Kawasaki

Encendido

Transmisión 6 velocidades, retorno, dog-ring

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia electrónica para el piloto

Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Salida Kawasaki (KLCM), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control del Freno de Motor Kawasaki (KEBC), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Amortiguador de Dirección Electrónico Öhlins

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustables, precarga de muelle ajustable y muelles top-out/4,7 pulg.

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

depósito piggyback, ajuste de la amortiguación de compresión y rebote de 30 vías, y ajuste de precarga de muelle de 16 vías y muelle de tope/5,3 pulg.

Neumático delantero

Uni-Trak®, amortiguador Öhlins TTX36 cargado de gas con

120/60 ZR17 V01F slick

Neumático trasero 190/65 ZR17 V01R slick

Frenos delanteros Pinzas dobles de montaje radial, opuestas, de 4 pistones Brembo Stylema®, discos dobles semiflotantes de 330 mm,

Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

Pinzas opuestas de 2 pistones, disco único de 250 mm, Frenos traseros

Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis Espaldera, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante

Ángulo de dirección/ 25,1°/4,3 pulgadas

Avance

Largo total

81,5 pulgadas

Ancho total

33,5 pulgadas

Altura del asiento

45,7 pulgadas

Distancia al suelo Altura del asiento 5,1 pulgadas 32,7 pulgadas

Peso en orden de

marcha

216,1 Kg*

17 I

Depósito de

combustible

Distancia entre ejes

57,1 pulgadas

Características especiales

Dispositivos generadores de carga aerodinámica, pintura de alta duración, tacómetro analógico e instrumentación

Colores disponibles

Negro Mirror Coated Matte Spark

Garantía

N/A

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.