

2024

# NINJA H2<sup>®</sup>R ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



NEGRO MIRROR COATED MATTE SPARK



## POTENCIA

<b>Motor</b>	Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro en línea, DOHC, 16 válvulas
<b>Cilindrada</b>	998 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76,0 x 55,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	8.3:1
<b>Par motor máximo</b>	164,7 Nm a 12 500 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI <sup>®</sup> con cuerpos de mariposa de 50 mm (4) con doble inyección; Supercargador Kawasaki
<b>Encendido</b>	Digital
<b>Transmisión</b>	6 velocidades, retorno, dog-ring
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Salida Kawasaki (KLCM), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control del Freno de Motor Kawasaki (KEBC), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Amortiguador de Dirección Electrónico Öhlins

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustables, precarga de muelle ajustable y muelles top-out/4,7 pulg.
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Uni-Trak <sup>®</sup> , amortiguador Öhlins TTX36 cargado de gas con depósito piggyback, ajuste de la amortiguación de compresión y rebote de 30 vías, y ajuste de precarga de muelle de 16 vías y muelle de tope/5,3 pulg.
<b>Neumático delantero</b>	120/60 ZR17 V01F slick

<b>Neumático trasero</b>	190/65 ZR17 V01R slick
<b>Frenos delanteros</b>	Pinzas dobles de montaje radial, opuestas, de 4 pistones Brembo Stylema <sup>®</sup> , discos dobles semiflotantes de 330 mm, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)
<b>Frenos traseros</b>	Pinzas opuestas de 2 pistones, disco único de 250 mm, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Espaldera, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	25,1° / 4,3 pulgadas
<b>Largo total</b>	81,5 pulgadas
<b>Ancho total</b>	33,5 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	45,7 pulgadas
<b>Distancia al suelo</b>	5,1 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	32,7 pulgadas
<b>Peso en orden de marcha</b>	216,1 Kg*
<b>Depósito de combustible</b>	17 L
<b>Distancia entre ejes</b>	57,1 pulgadas
<b>Características especiales</b>	Dispositivos generadores de carga aerodinámica, pintura de alta duración, tacómetro analógico e instrumentación LCD
<b>Colores disponibles</b>	Negro Mirror Coated Matte Spark
<b>Garantía</b>	N/A

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.