

2024

# NINJA H2®R ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



NEGRO MIRROR COATED MATTE SPARK



## POTENCIA

Motor	Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro en línea, DOHC, 16 válvulas
Cilindrada	998 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	8,3:1
Par motor máximo	164,7 Nm a 12 500 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 50 mm (4) con doble inyección; Supercargador Kawasaki
Encendido	Digital
Transmisión	6 velocidades, retorno, dog-ring
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Modo de Control de Salida Kawasaki (KLCS), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control del Freno de Motor Kawasaki (KEBC), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Amortiguador de Dirección Electrónico Öhlins

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión ajustables, precarga de muelle ajustable y muelles top-out/4,7 pulg.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak®, amortiguador Öhlins TTX36 cargado de gas con depósito piggyback, ajuste de la amortiguación de compresión y rebote de 30 vías, y ajuste de precarga de muelle de 16 vías y muelle de tope/5,3 pulg.
Neumático delantero	120/60 ZR17 V01F slick

Neumático trasero	190/65 ZR17 V01R slick
Frenos delanteros	Pinzas dobles de montaje radial, opuestas, de 4 pistones Brembo Stylema®, discos dobles semiflotantes de 330 mm, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)
Frenos traseros	Pinzas opuestas de 2 pistones, disco único de 250 mm, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)

## DETALLES

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante
Ángulo de dirección/Avance	25,1° / 4,3 pulgadas
Largo total	81,5 pulgadas
Ancho total	33,5 pulgadas
Altura del asiento	45,7 pulgadas
Distancia al suelo	5,1 pulgadas
Altura del asiento	32,7 pulgadas
Peso en orden de marcha	216,1 Kg*
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	57,1 pulgadas
Características especiales	Dispositivos generadores de carga aerodinámica, pintura de alta duración, tacómetro analógico e instrumentación LCD
Colores disponibles	Negro Mirror Coated Matte Spark
Garantía	N/A

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.