2024

NINJA® ZX™-14R 40th ANNIVERSARY EDITION ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/BLANCO PEARL CRYSTAL/AZUL



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuádruple en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	1441 cc
Diámetro por carrera	84,0 x 65,0 mm
Relación de compresión	12.3:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa Mikuni de 44 mm (4)
Encendido	TCBI, avance a batería y Electronic Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con precarga ajustable, ajuste de compresión de 18 vías y amortiguación de rebote de 15 vías/4,6 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo inferior Uni-Trak® y amortiguador cargado de gas con precarga ajustable, ajustes de amortiguación de rebote y compresión sin escalonamiento, altura de conducción ajustable/4,9 pulgadas
Neumático delantero	120/70ZR17
Neumático trasero	190/50ZR17
Frenos delanteros	Discos dobles semiflotantes Brembo de 310 mm con pinzas radiales Brembo monobloque M50 de 4 pistones y ABS
Frenos traseros	Disco simple de 250 mm con pinza de doble pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Monocasco de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	23,0°/94 mm
Largo total	2169 mm
Ancho total	770 mm
Altura del asiento	1171 mm
Distancia al suelo	125 mm
Altura del asiento	800 mm
Peso en orden de marcha	269 kg*
Depósito de combustible	22 L
Distancia entre ejes	1481 mm
Colores disponibles	Verde Lime/Blanco Pearl Crystal/Azul
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.