NINJA® ZX™-4R ABS









POTENCIA

4 tiempos, cuádruple en línea, OHC, 16 válvulas, Motor

refrigeración líquida

Cilindrada 399 cc

Diámetro por 57,0 x 39,1 mm carrera

Relación de 12.3:1 compresión

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de

combustible mariposa de 34 mm (4)

Encendido Digital

Transmisión 6 marchas, manual, cambio de retorno

Transmisión final Cadena

Asistencia electrónica para el piloto

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante horizontal, amortiguador Showa con precarga del muelle ajustable/4,4 pulgadas

Neumático delantero

110/70-17

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

150/60-17

Doble disco de 290 mm, ABS

Disco simple de 220 mm, ABS

DETALLES

Tipo de chasis Espaldera, acero de alta tensión

Ángulo de 23,5°/3,8 pulgadas dirección/Avance

Largo total 78,3 pulgadas

Ancho total 30,1 pulgadas

Altura del asiento 43,7 pulgadas Distancia al suelo 5,3 pulgadas

Altura del asiento 31,5 pulgadas

Peso en orden de 188 kg* marcha

Depósito de combustible

Distancia entre

ejes

Características especiales

54,3 pulgadas

15 L

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de

RIDEOLOGY THE APP

Colores Negro Metallic Spark disponibles

Garantía Garantía limitada de 12 meses



