NINJA® ZX™-4RR KRT EDITION ABS









POTENCIA

Motor 4 tiempos, cuádruple en línea, OHC, 16 válvulas, refrigeración líquida

12.3:1

Cilindrada 399 cc

Diámetro por 57,0 x 39,1 mm carrera

Relación de compresión

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de combustible mariposa de 34 mm (4)

Encendido Digital

Transmisión 6 marchas, manual, cambio de retorno

Transmisión final Cadena

Asistencia electrónica para el

piloto

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS - de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9

pulgadas

Neumático trasero 150/60-17

Frenos delanteros Doble disco de 290 mm, ABS **Frenos traseros** Disco simple de 220 mm, ABS

DETALLES

Tipo de chasis Espaldera, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/Avance

Largo total 78,3 pulgadas

Ancho total 30,1 pulgadas

Altura del asiento Distancia al suelo 5,3 pulgadas

Altura del asiento 31,5 pulgadas

Peso en orden de marcha

Depósito de

15 L combustible

Distancia entre ejes

Características

especiales

disponibles Garantía

Colores

23,5°/3,8 pulgadas

43,7 pulgadas

188 kg*

54,3 pulgadas

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de

RIDEOLOGY THE APP

Verde Lime/Negro Ebony

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

Neumático

delantero



110/70-17