

2024

# NINJA® ZX™ -6R 40th ANNIVERSARY EDITION ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/BLANCO PEARL CRYSTAL/AZUL



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, cuádruple en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
<b>Cilindrada</b>	636 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	67,0 x 45,1 mm
<b>Relación de compresión</b>	12.9:1
<b>Sistema de combustible</b>	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y mariposas secundarias ovaladas
<b>Encendido</b>	TCBI con Electronic Advance
<b>Transmisión</b>	6 marchas, cambio de retorno
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia (Full/Low), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS), Kawasaki Quick Shifter (KQS - solo en el cambio ascendente)

<b>Neumático trasero</b>	180/55 ZR17
<b>Frenos delanteros</b>	Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones opuestos - Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Perímetro de aluminio
<b>Ángulo de dirección/Avance</b>	23,5°/102 mm
<b>Largo total</b>	2024 mm
<b>Ancho total</b>	711 mm
<b>Altura del asiento</b>	1100 mm
<b>Distancia al suelo</b>	130 mm
<b>Altura del asiento</b>	831 mm
<b>Peso en orden de marcha</b>	197 kg* modelo 49-State, 198 kg* modelo 50-State
<b>Depósito de combustible</b>	17 L
<b>Distancia entre ejes</b>	1400 mm
<b>Características especiales</b>	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
<b>Colores disponibles</b>	Verde Lime/Blanco Pearl Crystal/Azul
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/recorrido del neumático</b>	Horquilla invertida de 41 mm con amortiguación de rebote y compresión (SFF-BP) y ajuste manual de precarga de muelle y muelles top-out/4,7 pulgadas
<b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>	Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador cargado de gas, ajuste continuo de la compresión, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga del muelle totalmente ajustable/5,9 pulgadas
<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



Visite [nicaragua.kawasaki-la.com](http://nicaragua.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.