TERYX KRX® 1000







METALLIC LIGHT GRAY/SUPER BLACK



METALLIC SIERRA BLUE/SUPER BLACK



POTENCIA

Motor Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido

Cilindrada 999 cc

Par máximo 104 Nm a 7000 rpm Diámetro x Carrera 92.0 x 75.1mm

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm

Ignition TCBI con electronic advance

Arrangue

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 354 kg Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

6,2 m

37.1 x 84 x 23 cm

159 kg

N/A

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

PODIUM LSC con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24

posiciones/21,1 pulgadas.

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Dirección

Freno delantero

Freno trasero Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón

Altura libre al suelo

Capacidad de 40 I combustible

compresión ajustable de 24 posiciones/18,6 pulgadas.

Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5

MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones

37,6 cm (máximo), 36,1 cm (estándar)

DETALLES

Cuadro Tipo escalera, acero tubular

Longitud total 330.4 cm Anchura total 173 cm Altura total 190 cm

Peso en orden de

marcha

Instrumentación

Distancia entre eies

Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura

de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.

860,2 kg (861,2 kg CA)*

Opciones de color

Gris Metallic Light/Super Negro, Azul Metallic Sierra/Super Negro

del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo

Garantía

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.