

2024

TERYX4™ S CAMO

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



TRUETIMBER® STRATA



POTENCIA

Motor	Motor de 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico en V de 4 válvulas, con refrigeración por líquido
Cilindrada	783 cc
Par máximo	63,72 Nm a 5500 rpm
Diámetro x Carrera	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10.7:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con dos cuerpos de mariposa Mikuni de 36 mm
Ignition	TCBI con electronic advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Freno motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera / recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,7 pulgadas.
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulgadas.
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones
Freno trasero	Multidisco, sellados y bañados en aceite
Altura libre al suelo	31 cm (máximo) / 28,4 cm (estándar)

Capacidad de combustible	29,9 L
Radio de giro	5,4 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	45,5 x 120,9 x 22,1 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	113 kg
Capacidad de carga útil	454 kg
Capacidad de asientos	4
Capacidad de remolque	589 kg
Luces	(4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Tubo de acero reforzado de doble X
Longitud total	318 cm
Anchura total	159 cm
Altura total	204,5 cm
Peso en orden de marcha	743,2 kg (744,2 kg CA)*
Distancia entre ejes	224 cm
Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de mano, R/N/P/4WD, indicadores de la temperatura del agua y de la presión baja del aceite
Características adicionales	Roof
Opciones de color	TRUETIMBER® STRATA
Garantía	Garantía limitada de 3 años Kawasaki

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

™/® & © 2025 TrueTimber Outdoors Holding Company, LLC. Manufactured and/or distributed under official license by Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite nicaragua.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.